
	<b>Hliníkové vchodové dveře</b>	 <b>16</b> POV 2016-014
	<b>EN 14351-1:2006+A2:2016</b>	
	Použití: Hliníkové vchodové dveře (konstrukce s průhlednou, průsvitnou nebo plnou výplní) určené pro uzavírání ve vnějších nebo vnitřních stěnách, na které se nevztahují požadavky na požární odolnost a kouřetěsnost.	
<b>Výrobce: VPO Protivanov, a.s., Boskovická 250, 798 48 Protivanov, Česká republika, IČ: 290 01 765</b>		

Jedinečný identifikační kód	HEROAL D92	
Vlastnost		
Odolnost proti zatížení větrem	C5 / B5	
Vodotěsnost	E750	
Nebezpečné látky	neobsahuje	
Únosnost bezp.zař.	vyhovuje	
Akustické vlastnosti $R_w$	39 (-2; -6) dB	
Součinitel prostupu tepla* – $U_d$	0,90 W/(m <sup>2</sup> .K)	s izolačním sklem 4-18 Ar-4-18 Ar-4, $U_g = 0,5$
	0,90 W/(m <sup>2</sup> .K)	s izolační výplní ABS, 63 mm, $U_p = 0,52$
	0,83 W/(m <sup>2</sup> .K)	s izolační výplní ABS, 63 mm, $U_p = 0,65$
	0,83 W/(m <sup>2</sup> .K)	s izolační výplní ABS, 63 mm, $U_p = 0,54$
Světelný činitel prostupu $\tau_v$ (%)	74	s izolačním sklem 4-18 Ar-4-18 Ar-4, $U_g = 0,5$
Solární faktor $g$ (%)	53	s izolačním sklem 4-18 Ar-4-18 Ar-4, $U_g = 0,5$
Průvzdušnost	4	