
	Hliníkové zdvižně posuvné dveře	 16 POV 2016-015
	EN 14351-1:2006+A2:2016	
	Použití: Hliníkové zdvižně posuvné dveře jsou určeny pro použití do bytových a nebytových objektů, na které se nevztahují požadavky na požární odolnost a kouřotěsnost.	
Výrobce: VPO Protivanov, a.s., Boskovická 250, 798 48 Protivanov, Česká republika, IČ: 290 01 765		

Jedinečný identifikační kód	HEROAL S77 SL	
Vlastnost		
Odolnost proti zatížení větrem	C3 / B3	
Vodotěsnost	9A	
Nebezpečné látky	neobsahuje	
Únosnost bezp.zař.	vyhovuje	
Akustické vlastnosti – Rw (C; C_{tr})	35 (-2; -5) dB s izolačním sklem 6-12 Ar-4-12 Ar-6	
Součinitel prostupu tepla – U_d (hodnota počítána pro normový rozměr 1480 mm x 2180 mm)	1,5 W/(m ² .K) s izolačním sklem 4-16 Ar-4, U _g = 1,1	
	1,4 W/(m ² .K) s izolačním sklem 4-16 Ar-4, U _g = 1,0	
	1,2 W/(m ² .K) s izolačním sklem 4-12 Ar-4-12 Ar-4, U _g = 0,7	
	1,1 W/(m ² .K) s izolačním sklem 4-16 Ar-4-16 Ar-4, U _g = 0,6	
	1,0 W/(m ² .K) s izolačním sklem 4-18 Ar-4-18 Ar-4, U _g = 0,5	
Součinitel prostupu tepla – U_d (hodnota počítána pro rozměr 4500 mm x 2500 mm)	1,3 W/(m ² .K) s izolačním sklem 4-16 Ar-4, U _g = 1,1	
	1,2 W/(m ² .K) s izolačním sklem 4-16 Ar-4, U _g = 1,0	
	0,97 W/(m ² .K) s izolačním sklem 4-12 Ar-4-12 Ar-4, U _g = 0,7	
	0,89 W/(m ² .K) s izolačním sklem 4-16 Ar-4-16 Ar-4, U _g = 0,6	
	0,80 W/(m ² .K) s izolačním sklem 4-18 Ar-4-18 Ar-4, U _g = 0,5	
Světelný činitel prostupu T_v (%)	82 s izolačním sklem 4-16 Ar-4, U _g = 1,1	
	77 s izolačním sklem 4-16 Ar-4, U _g = 1,0	
	74 s izolačním sklem 4-12 Ar-4-12 Ar-4, U _g = 0,7	
	74 s izolačním sklem 4-16 Ar-4-16 Ar-4, U _g = 0,6	
	74 s izolačním sklem 4-18 Ar-4-18 Ar-4, U _g = 0,5	
Solární faktor g (%)	64 s izolačním sklem 4-16 Ar-4, U _g = 1,1	
	57 s izolačním sklem 4-16 Ar-4, U _g = 1,0	
	53 s izolačním sklem 4-12 Ar-4-12 Ar-4, U _g = 0,7	
	53 s izolačním sklem 4-16 Ar-4-16 Ar-4, U _g = 0,6	
	53 s izolačním sklem 4-18 Ar-4-18 Ar-4, U _g = 0,5	
Průvzdušnost	4	