
	Lehký obvodový plášť heroal C50 HI	 17 POV 2017-001
	ČSN EN 13830	
	Lehký obvodový plášť, který se skládá ze svislých a vodorovných stavebních prvků, bez požární odolnosti, vzájemně spojených a ukotvených na nosnou konstrukci stavby. Vytváří sám o sobě nebo ve spojení se stavební konstrukcí prostor uzavřeného obalu. Zajišťuje sám o sobě nebo ve spojení se stavební konstrukcí všechny běžné funkce vnější stěny, nepřebírá nosné vlastnosti stavební konstrukce. Výrobek určen pro vytápěné a temperované prostory.	
Výrobce: VPO Protivanov, a.s., Boskoviclá 250, 798 48 Protivanov, Česká republika, IČ: 290 01 765		

Jedinečný identifikační kód	HEROAL C50 HI
Vlastnosti	
Reakce na oheň	NPD
Požární odolnost	NPD
Vodotěsnost	RE ₁₂₀₀
Vodotěsnost při nárazovém tlaku vzduchu a postřiku	750 Pa / 250 Pa
Odolnost proti zatížení větrem, přípustné zatížení	2,0 kN/m ²
Odolnost proti zatížení větrem, bezpečnostní zatížení	3,0 kN/m ²
Odolnost proti nárazu	I5 / E5
Průvzdušnost	AE
Součinitel prostupu tepla rámové konstrukce	U _f = 0,67 – 1,0 W/m ² K
Vzduchová neprůzvučnost	NPD