
	<b>Hliníkové okno heroal W50 C</b>	 <b>17</b> POV 2017-002
	<b>EN 14351-1:2006+A2:2016</b>	
	Výrobek do bytových, občanských a průmyslových budov, na které se nevztahují požadavky tepelně technické, požární odolnosti a kouřotěsnosti. Jsou určeny pro denní osvětlení a přímé větrání vnitřních prostor budov. Plní i funkci ochrannou proti nepříznivým účinkům povětrnostních vlivů.	
<b>Výrobce: VPO Protivanov, a.s., Boskovická 250, 798 48 Protivanov, Česká republika, IČ: 290 01 765</b>		

Jedinečný identifikační kód	HEROAL W50 C
Akustické vlastnosti	npd
Nebezpečné látky	neobsahuje
Únosnost bezpečnostních zařízení	vyhovuje
Vodotěsnost	7A
Odolnost proti zatížení větrem	C2 / B2
Průvzdušnost	4
Součinitel prostupu tepla – $U_w$	npd
Světelný činitel prostupu $\tau_v$ (%)	82 s izolačním sklem 4-16 Ar-4, $U_g = 1,1$
	77 s izolačním sklem 4-16 Ar-4, $U_g = 1,0$
Solární faktor $g$ (%)	64 s izolačním sklem 4-16 Ar-4, $U_g = 1,1$
	57 s izolačním sklem 4-16 Ar-4, $U_g = 1,0$