

VPO Klasik

Okno s přímými liniemi profilového systému pro výrazný design

Optimální stabilita a izolační vlastnosti
splňující standardní požadavky ve stavebnictví

U_w až 0,98 W/(m²K)

- 1 Díky základní stavební hloubce 70 mm lze tento systém použít téměř u všech typů staveb
- 2 Optimální tepelná izolace a vysoká stabilita vícekomorového profilového systému třídy A
- 3 Účinné těsnění spolehlivě ochrání před hlukem, chladem, vlhkem a průvanem
- 4 Osvědčené uzavřené celoobvodové výztuhy s antikorozní úpravou jsou dimenzovány pro stabilní funkčnost a bezpečnost proti vloupání
- 5 Exklusivní design s elegantními tvary se zkosenými hranami lze využít u většiny typů rekonstrukcí
- 6 Ve standardním provedení s izolačním dvojsklem $U_g = 1,1$ W/(m²K). Vyšších tepelně izolačních vlastností lze dosáhnout s izolačními trojskly
- 7 30 mm vícekomorový podkladní profil s izolačními vložkami v komorách a s těsněním, který zabraňuje prostupu vlhkosti, úniku tepla a proudění vzduchu v parapetní rovině
- 8 Okapnice zabraňující zatékání vody do těsnění



VPO[®] Protivanov

OKNA PRO VÁŠ SPOKOJENÝ ŽIVOT

☎ 800 280 800

www.vpo.cz

Technické specifikace



- součinitel prostupu tepla celého okna $U_w = 1,2 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$
při zasklení $U_g = 1,1 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$
(dvojsklo s plastovým kompozitním rámečkem)
- součinitel prostupu tepla celého okna $U_w = 1,1 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$
při zasklení $U_g = 1,0 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$
(dvojsklo s plastovým kompozitním rámečkem)
- součinitel prostupu tepla celého okna $U_w = 0,98 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$
při zasklení $U_g = 0,7 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$
(trojsklo s plastovým kompozitním rámečkem)



- německý profilový systém VEKA TOPLINE 70 MD – třída A
(dle ČSN EN 12608)
- 5-komorový profil se stavební hloubkou 70 mm
- pohledová šířka 108 až 151 mm
- hloubka zasklívací drážky 21 mm pro zlepšení tepelné ochrany
- těsnění – šedá a černá varianta těsnění
- stavební tvary – pravoúhlé, šikmé a obloukové tvary
- typy otevírání – fix, otevíravé, sklopně – otevíravé, balkonové dveře, posuvné dveře, vchodové dveře, balkonové a vchodové dveře se sníženým prahem
- povrchová úprava až v 50 barevných či dekorativních variantách
- využití pro rodinné domy (novostavby či rekonstrukce), bytové domy a komerční prostory



VPO Protivanov

OKNA PRO VÁŠ SPOKOJENÝ ŽIVOT